

PAINÉIS DE RESERVA DE SALA



touchONE-7-M



touchONE-10-M



touchONE-12-M

Referência	CS0528	CS0563	CS0529
Ecrã	7" (177.8 mm) diagonal, LCD cor, LED backlit	10.1" (256.5 mm) diagonal, LCD cor, LED backlit	12.1" (307.3 mm) diagonal, LCD cor, LED backlit
Resolução	1280 x 800 pixels	1280 x 800 pixels	1280 x 800 pixels
Ângulo de Visão	160° horizontal, 160° vertical	170° horizontal, 170° vertical	160° horizontal, 160° vertical
Tecnologia Touch	Capacitiva (projected)	Capacitiva (projected)	Capacitiva (projected)
Sensores	Luz e proximidade	Luz e proximidade	Luz e proximidade
Indicadores LED	Verde para sala livre, vermelha para ocupada	Verde para sala livre, vermelha para ocupada	Verde para sala livre, vermelha para ocupada
Rede	Cabo 10/100 BaseT Ethernet, 802.1X e suporte Proxy server	Cabo 10/100 BaseT Ethernet, 802.1X e suporte Proxy server	Cabo 10/100 BaseT Ethernet, 802.1X e suporte Proxy server
Alimentação	PoE, IEEE 802.3af / Class 0	PoE, IEEE 802.3af / Class 0	PoE+, IEEE 802.3at / Class 4
Caixa	Alumínio, vidro frontal edge-to-edge, proteção IP30	Alumínio, vidro frontal edge-to-edge, proteção Ip30	Alumínio, vidro frontal edge-to-edge, proteção Ip30
Instalação	Parede, parede de vidro, sem furos ou cortes necessários Altura recomendada 150 cm	Parede, parede de vidro, sem furos ou cortes necessários Altura recomendada 150 cm	Parede, parede de vidro, sem furos ou cortes necessários Altura recomendada 150 cm
Dimensões	199 x 120 x 23 mm	268 x 167 x 25 mm	320 x 200 x 32 mm
Peso	0.8 kg	1.1kg	2.2 kg
Extensões	NFC Module   CS0579	NFC Module   CS0579)	-

INTERFACES DE POSTO DE TRABALHO



touchONE-4




touchONE-desk-55

Referência	CS0594
Ecrã	4.3" (109 mm) diagonal, LCD cor, LED backlit
Resolução	480 x 272 pixels
Ângulo de Visão	140° horizontal, 120° vertical
Tecnologia Touch	Capacitiva (projected)
NFC	Leitor Built-in 13.56 MHz, ISO 14443A compatível
Indicador de Estado	Verde para livre, vermelha para ocupado
Rede	Cabo 10/100 BaseT Ethernet, suporte 802.1X
Alimentação	PoE, IEEE 802.3af / Class 1
Caixa	Plástico, proteção IP30
Instalação	Secretária ou parede
Dimensões	128 x 102 x 35 mm
Peso	0.2 kg
Accessórios	Adaptadores de montagem p/ secretária ou parede
Unidade requerida	touchONE-concentrador para todas unidades 100 touchONE-4

Referência	CS0556
Indicador de Estado	Verde para livre, vermelha para ocupado
Etiqueta pers	Identificação de posto QR code para reserva via app
Botões físicos	Reserva posto, abandona posto
Rede	Cabo 10/100 BaseT Ethernet, suporte 802.1X
Alimentação	PoE, IEEE 802.3af / Class 0
Caixa	Alumínio, proteção IP30
Instalação	Na secretária ou suporte Caixa de interligação de cabos Caixa de derivação standard
Dimensões	55 x 55 x 12 mm quando instalado
Peso	0.1 kg
Access. disponíveis	Ver folha de especificações
Unidade requerida	touchONE-concentrador para todas unidades 100 touchONE-desk-55

MÓDULO NFC



NFC Module

Referência	CS0579
Compatibilidade	Norma ISO 14443A, leitor 13.56 MHz
Extensão para	touchONE-7-M HW rev. R09 ou superior touchONE-10-M Verificar detalhes em folha de especificações
Caixa	Plástico
Dimensões	84 x 16 x 6 mm quando instalado
Peso	15 g
Nota	Este módulo permitirá que os painéis estejam prontos para uso da tecnologia NFC. Peça disponibilidade de suporte de software.

VISÃO GERAL - SALA E POSTO



touchONE-overview

ADMINISTRAÇÃO E ANÁLISE



touchONE-manager

AGREGADOR DE DADOS



touchONE-concentrador

Referência	CS0510
Tipo de display	Saída HDMI
Resolução	1920 x 1080 pixels
Rede	Cabo 10/100 BaseT Ethernet, 802.1X e suporte Proxy server
Alimentação	5 VDC / 3 A, ficha Power jack
Caixa	Chassis de metal, sem ventoinha e design compacto
Dimensões	118 x 101 x 24 mm
Peso	0.3 kg

Referência	CS0537
Saída HDMI	exibe apenas as configurações atuais de IP
Resolução	1920 x 1080 pixels
Rede	Cabo 10/100 BaseT Ethernet, 802.1X e suporte Proxy server
Alimentação	5 VDC / 3 A, ficha Power jack
Caixa	Chassis de metal, sem ventoinha e design compacto
Dimensões	118 x 101 x 24 mm
Peso	0.3 kg

Referência	CS0571
Saída HDMI	exibe apenas as configurações atuais de IP
Resolução	1920 x 1080 pixels
Rede	Cabo 10/100 BaseT Ethernet, 802.1X e suporte Proxy server
Alimentação	5 VDC / 3 A, Power jack connector
Caixa	Chassis de metal, sem ventoinha e design compacto
Dimensões	118 x 101 x 24 mm
Peso	0.3 kg

APLICAÇÃO DE RESERVA



touchONE-app

Referência	CS0554
Descrição	Reserva personalizada de sala ou posto a partir de um dispositivo móvel. Salas e postos são identificados pelo código QR.
Sistemas operativos	Apple iOS 8.0 ou superior Android 4.1 ou superior
Disponibilidade	Apple AppStore para Apple iOS Google Play para Android

INTEGRAÇÃO DE SENSORES



touchONE-sensor-app

Referência	CS0551
Descrição	Aplicativo XPL2 para integração de sensores de ocupação usando controlCUE-versatile (-d) ou smartCUE-versatile (-d). Sensores com saída de contato seco conectados a portas versáteis. Fácil configuração em interface web.
Disponibilidade	www.touchone.eu

INTEGRAÇÃO DE CONTROLO



touchONE-control-widget

Referência	CS0582
Descrição	Widget Cue Widget Visual Composer para integração touchONE com o sistema de controlo de sala. O widget inclui miniaplicativo de comunicação e tela de reserva para o painel tátil do controlo da sala, onde muitas funções de reserva estão disponíveis.
Disponibilidade	Parte de Cue Visual Composer